



VISCO-ELASTISCH SCHUIM (VE)



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)
HC 40 hypersoft viscogel ⁶	Grijs	203	40	38	1,5
Visco 52 S	Geel	203	52	50	1,8
Visco 52 M	Geel	203	52	50	2,4

¹ Toleranties op afmetingen ± 2 cm productie plus ± 2 cm perswagentransport.

Leveringen perswagen afmetingen pas te evalueren 48 h na lossen.

² Extra groottes mogelijk bij voldoende afname.

^{3,4} Tolerantie op densiteiten: ± 1 kg

⁵ Tolerantie op hardheden: ± 10%

⁶ Hyperconductief grafietschuim

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns

Tel: +32 11 54 90 00

E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel
+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com